


PM 100E

SH

MANIGLIA SOFFICE
SOFT HANDLE
POIGNEE SOUPLE
ASA FLEXIBLE



SALDATRICE ELETTRONICA
ELECTRONIC BAG MAKING MACHINE
SOUDEUSE ELECTRONIQUE
SOLDADORA ELECTRONICA



PM 100E

SH

MANIGLIA SOFFICE
SOFT HANDLE
POIGNEE SOUPLE
ASA FLEXIBLE



A (std) : 420 - 620 mm
a richiesta : 320 - 800 mm
upon request : 320 - 800 mm
sur demande : 320 - 800 mm
a pedido : 320 - 800 mm

B : 250 - 700 mm

C : 60 - 80 mm

Per la realizzazione di sacchetti con maniglia soffice occorrono i seguenti accessori:

- taglio laterale (AC3)
- doppio risvolto interno (AC14)
- saldatura a striscio in continuo (AC12/1)
- eventuale soffiatore di fondo (AC7)

For the production of soft handle bags the following accessories are necessary:



- lateral cut (AC3)
- double inner lip folder (AC14)
- continuous strip welding (AC12/1)
- bottom gusseting device, if required (AC7)

Pour la production de sachets avec poignée souple les suivantes accessoires sont nécessaires:

- découpe latérale (AC3)
- double rabat intérieur (AC14)
- soudure à bande continue (AC12/1)
- soufflet de fond, si nécessaire (AC7)

Para la producción de bolsas con asa flexible se necesitan los siguientes accesorios:

- corte lateral (AC3)
- doble solapa interior (AC14)
- soldadura chata continua (AC12/1)
- eventual fuelle de fondo (AC7)




Versatile e intelligente, configurata per produrre sacchetti con maniglia soffice, si presta all'applicazione di numerosi accessori che consentono di diversificare la produzione secondo la necessità, dal sacco più semplice al più elaborato. Un controller elettronico di ultima generazione facilita la programmazione, gestisce in maniera intelligente ogni operazione. Perfetta per chi vuole flessibilità, rapidità e facilità d'uso. La macchina è collegabile via modem al servizio di tele-assistenza, in modo da permettere a distanza una diagnostica ed un intervento tempestivo ed efficace.

DB100E SH is the solution for the production of a wide variety of plastic bags, starting from the soft-loop handle to more complicated models, thanks to the several accessories it can be equipped with. A newly designed controller for easy programming and handling that also guarantees an enhanced rapidity and flexibility drives this versatile and intelligent machine. The machine can be connected via modem to the tele-assistance in order to allow a remote diagnostic as well as a fast and efficient feedback.


DB100E SH est une soudeuse versatile et intelligente pour la production de sachets avec poignée souple qui peut être équipée de nombreux accessoires permettant une remarquable diversification dans la production. Un contrôleur de la dernière génération facilite la programmation et gère le travail de manière intelligente. Flexible, rapide et facile à utiliser, la machine satisfait toute exigence. DB100E SH peut être connectée par modem au service de télé-assistance, afin d'assurer un diagnostic à distance et une réponse rapide et efficace.

DB100E SH ideal para la producción de bolsas con asa flexible, se distingue por su versatilidad y sus inteligentes soluciones. En efecto, gracias a la aplicación de un gran número de accesorios, se puede diversificar la producción según se necesiten bolsas sencillas o más elaboradas. Un controler electrónico de última generación facilita la programación y dirige de forma inteligente cada operación. Flexible, rápida y de fácil manejo, la máquina satisface todo tipo de exigencias. DB100E SH puede conectarse via modem con el servicio de tele-asistencia, garantizando una diagnosis a distancia y una intervención rápida y eficaz.



FASI DI LAVORAZIONE - WORKING PHASES
PHASES DE TRAVAIL - FASES DE TRABAJO

- 1 tubolare piatto
flat tubular film
film tubulaire plat
film tubular aplastado
- 2 taglio laterale
lateral cut
découpe latérale
corte lateral
- 3 doppio risvolto interno
double inner lip folder
double rabat intérieur
doble solapa interior
- 4 saldatura a striscio in continuo + eventuale soffiatura
continuous strip welding + bottom gusseting, if required
soudure à bande continue + éventuel soufflet de fond
soldadura chata continua + eventual fuelle de fondo
- 5 saldatura maniglia soffice
soft handle welding
soudure poignée souple
soldadura asa flexible



dispositivo SH
SH device
dispositif SH
dispositivo SH


PM 100E**SH**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 PRODUZIONE - PRODUCTION - PRODUCTION - PRODUCCION

			PM 100E SH
DIAMETRO MAX. BOBINA MAX. REEL DIAMETER	DIAMETRE MAX. BOBINE DIAMETRO MAX. BOBINA	mm	800
LARGHEZZA MAX. BOBINA MAX. REEL WIDTH	LARGEUR MAX. BOBINE ANCHO MAX. BOBINA	mm	1120
LARGHEZZA MAX. DI SALDATURA MAX. WELDING WIDTH	LARGEUR MAX. DE SOUDURE ANCHO MAX. DE SOLDADURA	mm	850
AVANZAMENTO MIN. - MAX. MIN. - MAX. DRAWING LENGTH	AVANCE MIN. - MAX. DU FILM AVANCE MIN. - MAX. DE LA PELICULA	mm	100 - 2000
VELOCITÀ MECCANICA MECHANICAL SPEED	VITESSE MECANIQUE VELOCIDAD MECANICA	m/min	100
PESO TOTALE TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL PESO TOTAL	Kg	2700
IMPIANTO - PLANT - EQUIPMENT - INSTALACION			
POTENZA TOTALE INSTALLATA TOTAL INSTALLED POWER	PUISSANCE TOTALE INSTALLEE POTENCIA TOTAL INSTALADA	kW	18
POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER	PUISSANCE ABSORBEE POTENCIA ABSORBIDA	kW	9
CONSUMO ARIA A 7 BAR AIR CONSUMPTION AT 7 BAR	CONSOMMATION AIR A 7 BAR CONSUMO AIRE A 7 BAR	l/min	300
BOBINA PER MANIGLIA SH - SH HANDLE REEL - BOBINE POUR POIGNEE SH - BOBINA PARA ASA SH			
DIAMETRO MAX. MAX. DIAMETER	DIAMETRE MAX. DIAMETRO MAX.	mm	500
LARGHEZZA WIDTH	LARGEUR ANCHO	mm	345 + 350
SPESSORE THICKNESS	EPAISSEUR ESPESSOR	µm	200 + 240
AVANZAMENTO DRAWING LENGTH	AVANCEMENT AVANCE	mm	30
DISPOSITIVO SH - SH DEVICE - DISPOSITIF SH - DISPOSITIVO SH			
MAX. CICLI AL MINUTO CON GRUPPO SH MAX. CYCLES PER MINUTE BY SH GROUP	CYCLES MAX. PAR MINUTE AVEC SH GROUPE CICLOS MAX/MINUTO CON GRUPO SH	n°/min	140

Dati soggetti a variazioni senza preavviso. / All data subject to change without notice.
 Données sujettes à variations sans préavis. / Datos sujetos a modificación, sin preaviso.

PM 100E SH			
Dimensioni e pesi Size and weights Dimensions et poids Dimensiones y pesos		Macchina Machine Machine Máquina	Tappeto TL80 Conveyor TL80 Tapis TL80 Mesa aut. TL80
Lunghezza Length Longeur Largo	mm	5670	2300
Larghezza Width Largeur Ancho	mm	2165	1000
Altezza Height Hauteur Altura	mm	2130	800
Peso Weight Poids Peso	kg.	2900	160



PRINTED IN ITALY - GRAFICHE VENTURATI SRL - 10/98 - R 03/00 - R.m. 03/01 - R.m. 03/03

plastiMAC

ENGLAND Tel. +441 322 346925 Fax +441 322 330510 e-mail: tripleglas@plasticmac.com
 ESPAÑA +34 93 410 0209 +34 93 410 6226 pmbarcelona@plasticmac.com
 FRANCE +33 4 7497 6201 +33 4 7497 2245 pmbarcelona@plasticmac.com
 POLONIA +48 22 446 3134 +48 22 446 3134 ipm@acc.waw.pl
 USA +1 732 254 1808 +1 732 254 3509 amj@plasticmac.com
 MEXICO +52 55 5343 8372 +52 55 5343 0058 ventas@sjp.com.mx
 COLOMBIA +57 1 410 7163 +57 1 410 7221 pmcolombia@plasticmac.com
 BRASIL +55 11 3037 7116 +55 11 3037 7116 pmbrasil@plasticmac.com
 PERU +51 1 441 2572 +51 1 442 7568 rfores@terra.com.pe
 CHILE +56 2 233 1789 +56 2 234 1359 pmchile@plasticmac.com
 ARGENTINA +54 11 4782 3898 +54 11 4786 7249 plasticover@plasticmac.com

PLASTIMAC SPA - PLE GIULIO CESARE, 9 - 20145 MILANO - ITALY - Tel. + 39 02 4801 2102 - Fax + 39 02 4815 530 - e-mail: plasticmac@plasticmac.com - internet: www.plasticmac.com